

**Hércules®****HRGG01201N**

Trava-quedas

MATÉRIA-PRIMA	Aço galvanizado
EXTENSOR	Poliéster
PESO	0,80 kg
QUANTIDADE POR CAIXA	5
CA	Conjugado com o cinto de segurança
NBR	14626/ 15837

Produto certificado



## Trava-quedas guiado em linha flexível

### DESCRIÇÃO

- Trava-quedas para corda de 12 mm
- Fechamento dupla trava
- Conector com abertura de 25 mm
- Conector classe T trava dupla
- Extensor medindo 30 cm
- Largura do extensor de 25 mm
- Alavanca para posicionar equipamento na corda

### APLICAÇÕES IDEAIS

- Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de travas, acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda
- Utilização nas linhas de vida em corda (12 mm), como por exemplo, trabalho em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão contra quedas (dorsal ou frontal)
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso



#### Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675  
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP  
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640  
sac@ansell.com  
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

**HÉRCULES**  
by **Ansell**