


Hércules®		HRGG012	 Trava-quedas
PESO	0,80 kg		Produto certificado 
MATÉRIA-PRIMA	Aço galvanizado		
EXTENSOR	Poliéster		
QUANTIDADE POR CAIXA	5		
CA	Conjugado com o cinto de segurança		
NBR	14626/ 15837		

Trava-quedas guiado em linha flexível

DESCRIÇÃO

- Trava-quedas para corda de 12 mm
- Fechamento dupla trava
- Conector com abertura de 25 mm
- Conector classe T trava dupla
- Extensor medindo 30 cm
- Largura do extensor de 25 mm
- Alavanca para posicionar equipamento na corda

APLICAÇÕES IDEAIS

- Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de travas, acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda
- Utilização nas linhas de vida em corda (12 mm), como por exemplo, trabalho em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão contra quedas (dorsal ou frontal)
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

 **HÉRCULES**
 by **Ansell**